



株式会社
和建

横矢板工法用 (定尺品)


軽量鋼矢板・鋼矢板

軽量鋼矢板



熊野尾鷲道路

LSP-2N



軽量鋼矢板2N型定尺品のリース対応長さは、
2.0、3.0、4.0Mになります。

※許容差 -0、+2cm以内としています。

●軽く施工性に優れています。

軽量鋼矢板は、薄い鉄板でつくられています。
従って容易に取り扱えますから迅速な作業が行え能率的です。

●材料が均一で精度の高い製品です。

軽量鋼矢板は、優れた素材を用い、冷間ロール成型法により製造されて
いますので、均一で精度の高い形状となっております。

●用途に応じ豊富な種類が揃っています。

軽量鋼矢板は、1型から3型まであり、寸法も豊富に取り揃えております。
用途に合わせ最も適した形状、サイズを選ぶことができますのでお問合せ下さい。

軽量鋼矢板は各サイズ、常に在庫しております。

鋼矢板

(横矢板専用仕様)

●施工性に優れています。

U型鋼矢板は、長い伝統と技術により、古くから設計者や施工者にもなじみが深く、永久構造物や仮設土留工事など広く使われます。

●とまったくくん3号に最適！

横矢板工法として広く用いられております鋼矢板を厳選いたしまして、鋼矢板Ⅱ型の定尺品を在庫しております。



県道高知伊予三島線

■保有在庫一覧

SP-II		形式	製品幅	有効高さ	断面積	断面係数	鋼矢板1枚当り質量
		SP-II 4.0M	440	100	61.18	152	192kg
SP-II 6.0M	440	100	61.18	152	288kg		
SP-II 8.0M	440	100	61.18	152	384kg		

鋼矢板Ⅱ型のリース対応長さは、4.0、6.0、8.0Mになります。

※許容差-20mm～+0mm以内としています。

総代理店



株式会社 **和建**

本社 〒542-0081 大阪市中央区南船場2-11-20
 TEL. 06-6252-5281 FAX. 06-6252-5620
 URL <http://www.wkn.co.jp>
 事業所 千葉・名古屋・四国・中国・福岡・仙台



このカタログは地球にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。